

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами.

Коллекция Brilliantlinie.

Коллекция Lite.

ADELKREIS

Мебельные фасады нового поколения

В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада

сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.



Термостойкость

Максимально допустимая температура постоянной эксплуатации фасадов:

Brilliantlinie - 85°C; Lite - 65°C;

Радиусные фасады - 45°C;



Влагостойкость

Допустимая относительная влажность окружающей среды до 80%

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis

Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).



Спреи и безабразивные полироли, предназначенные для очистки пластиковых поверхностей (активный спрей для чистки изделий из пластика NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS Superpolish, Nanox).



Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Влажная уборка

Для удаления сложных пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.

Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.

Воздействие химических веществ на высокоглянцевые фасады и панели

Дезинфицирующие и чистящие средства		Растворители и пр. химические вещества	
Нашатырный спирт	повреждает	Хлористый этил	повреждает
Йод	повреждает	Циклогексан	повреждает
Перекись водорода 90%	повреждает	Этилацетат	повреждает
Перекись водорода 40%	не повреждает	Дибутилфталат	слабо повреждает
Растворители и пр. химические вещества		Октилфталат	слабо повреждает
Ацетон	повреждает	Топливо	слабо повреждает
Бензол	повреждает	Гексан	не повреждает
Бутилацетат	повреждает	Диэтиленгликоль	не повреждает
Дихлорэтан	повреждает	Ртуть	не повреждает
Толуол	повреждает	Уайт-спирит	повреждает
Хлороформ	повреждает	Этиленгликоль	не повреждает


При возникновении дополнительных вопросов отправьте сообщение на e-mail: info@adelkreis.ru, наши специалисты ответят в течение 1 дня.
ООО «АДЕЛЬКРАЙС», 394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда 46а,
тел. +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60,
www.adelkreis.ru



Фасады и панели Adelkreis поставляются в защитной пленке, которую можно снимать только после завершения монтажных работ.


! В течение 12 часов после снятия защитной пленки фасад набирает максимальную устойчивость к механическим воздействиям (к проявлению царапин). В это время необходимо воздержаться от обработки фасада сухими и влажными салфетками, моющими средствами и пр.

Присадка под ручки



Присадку под ручку Вы можете осуществить с помощью сверла с углом заточки 30град. и диаметром на 1мм больше диаметра винта.

Монтаж фурнитуры



Монтаж фурнитуры на фасады Adelkreis осуществляйте с нормальным усилием. Затяжка винтов с чрезмерным усилием приведет к появлению трещин на поверхности фасада

При возникновении дополнительных вопросов отправьте сообщение на e-mail: info@adelkreis.ru, наши специалисты ответят в течение 1дня.
ООО «АДЕЛЬКРАЙС», 394028, Россия, г. Воронеж, проспект Труда 46а,
тел. +7 (473) 280-19-00, +7 (473) 262-01-60,
www.adelkreis.ru

Правила ухода за мебелью с высокоглянцевыми фасадами Adelkreis

Для ухода используйте:



Мягкие салфетки, салфетки на основе микрофибры или фланели.



Легкий раствор моющих средств, не содержащих агрессивных компонентов и силиконов (раствор мыла, мягкого моющего средства для посуды Fairy).



Спреи и безабразивные полироли, предназначенные для очистки пластиковых поверхностей (активный спрей для чистки изделий из пластика NORDLAND, полироли ULTRA-GLOSS Superpolish, Nanox).



Легкие загрязнения

Загрязнения, такие как отпечатки пальцев, легко удаляются сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Значительные загрязнения

Сильные загрязнения можно удалить, используя бытовой отпариватель (парогенератор). Обработайте поверхность фасада паром с расстояния 8-10 см, остатки влаги удалите сухой салфеткой на основе микрофибры или фланели.



Влажная уборка

Для удаления сложных пятен используйте салфетку на основе микрофибры или фланели, смоченную водой или легким мыльным раствором.

Не используйте:



Чистящие средства, средства на основе кислот, растворителя и пр. приведут к помутнению акрила и образованию мелких трещин.



Средства спиртосодержащие, воски и полироли для мебели, средства с содержанием силиконов приведут к образованию мутной пленки на поверхности фасада и растрескиванию.



Спреи, предназначенные для очистки стекла, керамической плитки, бытовой и компьютерной техники могут содержать спирт, что приведет к помутнению поверхности и растрескиванию.



Абразивные салфетки (на жесткой капроновой, тефлоновой и т.п. основе), в том числе губки для мытья посуды, а также текстиль с жестким плетением (лен, бязь и пр.), что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.



Абразивосодержащие моющие средства с содержанием твердых зернистых частиц, что приведет к образованию царапин на поверхности фасада.